

DX a chants droits Modèle 01 Chambrant de Luxe S 55 mm

Dimension de porte		Fond de feuillure		Dimension de carde		Vide maçonnerie				Vide de passage		Dimension de cadre extérieur	
b1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1+6	b1+6	h1+17	b1+28	h1+27	h1+52	b1+48	b1+98	h1-5	b1-16	h1+61	b1+116
2015	630	2021	636	2032	658	2042	2067	678	728	2010	614	2076	746
2015	680	2021	686	2032	708	2042	2067	728	778	2010	664	2076	796
2015	730	2021	736	2032	758	2042	2067	778	828	2010	714	2076	846
2015	780	2021	786	2032	808	2042	2067	828	878	2010	764	2076	896
2015	830	2021	836	2032	858	2042	2067	878	928	2010	814	2076	946
2015	880	2021	886	2032	908	2042	2067	928	978	2010	864	2076	996
2015	930	2021	936	2032	958	2042	2067	978	1028	2010	914	2076	1046

* Jeu de fonctionnement: 3 mm
* Jeu (hauteur) 2 mm
* Espace sous la porte 4 mm

Vide maçonnerie
h3=h1 + 32
b3=b1 + 58

Vide de passage
h7=h1- 5
b7=b1- 16

Dimension de cadre extérieur
h2=h1+ 61
b2=b1+ 116

