

DX a recouvrements modèle 01 Chambrant de luxe S 55 mm

Dimension de vantail extérieur		Dimension de porte		Fond de feuillure		Dimension de cadre		Vide maçonnerie				Vide de passage		Dimension de cadre extérieur	
h1	b1	h0	b0	h6	b6	h5	b5	h3 min	h3 max	b3 min	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-13	b1-26	h1-5	b1-19	h1+6	b1+3	h1+16	h1+41	b1+48	b1+73	h1-16	b1-41	h1+50	b1+91
2015	656	2002	630	2010	637	2021	659	2031	2056	704	729	1999	615	2065	747
2015	706	2002	680	2010	687	2021	709	2031	2056	729	779	1999	665	2065	797
2015	756	2002	730	2010	737	2021	759	2031	2056	779	829	1999	715	2065	847
2015	806	2002	780	2010	787	2021	809	2031	2056	829	879	1999	765	2065	897
2015	856	2002	830	2010	837	2021	859	2031	2056	879	929	1999	815	2065	947
2015	906	2002	880	2010	887	2021	909	2031	2056	929	979	1999	865	2065	997
2015	956	2002	930	2010	937	2021	959	2031	2056	979	1029	1999	915	2065	1047

* Jeu de fonctionnement: 3,5 mm
* Jeu (hauteur): 4 mm
* Espace sous la porte: 4 mm

Vide maçonnerie h3=h1 + 21
b3=b1 + 33

Vide de passage h7=h1- 16
b7=b1- 41

Dimension de cadre h2=h1+ 50
b2=b1+ 91

