

Informations techniques générales sur système coulissante **Move 2**

Système coulissant porte

- Rail en acier inoxydable
- Lot de garniture (chariots à roulette, butoirs de porte, guide au sol)
- Cale d'écartement
- Capots de fin (65 mm)

Options :

- Softstop (1-côté ou 2 – côtés)
- Cale d'écartement supplémentaire + capots de fin pour jeu de 25,5 mm

Versions

Pour portes simples ou doubles.

Pour portes doubles deux lots de garnitures sont nécessaires

Longueur rail	Largeur porte (1 van. + 2 van.)	Largeur porte standard	
		1 vantail	2 vantaux
1300	500-700	630	
1700	701-900	730/830	
2100	901-1100	930/1030	
2500	1101-1300	1130/1230	
3100	1301-1600		730 + 730
4000	1601-2000		830 + 830 930 + 930

Cale d'écartement → Distance cloison - porte 10,5 mm

Cale d'écartement extra possible → Distance cloison - porte 25,5 mm

Epaisseur de porte

La système est adapté pour épaisseur de porte de 40 mm

Poids de la porte

Poids maximal de la porte est de 80 kg. (par porte)

Emballage

Pièces en carton. Les instructions de montage se trouvent dans le colis.

Hauteur montage :

$$HM = HP + JSP + 41 \text{ mm.}$$

HP= hauteur porte

JSP = Jeu sous la porte (min. 7 mm, conseillé 13 mm)

