

Huisseries DX



DX Encadrement pour porte coulissante Modele 20

Dimension de porte		Fond de feuillure		Dimension de carde		Vide maçonnerie				Vide de passage		Dimension extérieur de carde		Lambris du rail Longueur	Dimension extérieur de "Lambris du rail"	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3	h3	b3	b3	h7	b7	h2	b2	L	h4	b4
hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur			
2015	630	2013	606	2024	628	2036	2057	658	706	2002	584	2073	726	1350	2109	731
2015	680	2013	656	2024	678	2036	2057	708	756	2002	634	2073	776	1450	2109	781
2015	730	2013	706	2024	728	2036	2057	758	806	2002	684	2073	826	1550	2109	831
2015	780	2013	756	2024	778	2036	2057	808	856	2002	734	2073	876	1650	2109	881
2015	830	2013	806	2024	828	2036	2057	858	906	2002	784	2073	926	1750	2109	931
2015	880	2013	856	2024	878	2036	2057	908	956	2002	834	2073	976	1850	2109	981
2015	930	2013	906	2024	928	2036	2057	958	1006	2002	884	2073	1026	1950	2109	1031

* Espace sous la porte 7 mm

Vide maçonnerie h3=h1 + 26
b3=b1 + 40

Vide de passage h7=h1- 13
b7=b1- 46

Dimension extérieur de carde h2=h1+ 58
b2=b1+ 96

L l= 2x(b1)+90 mm

DX Encadrement pour porte coulissante Modele 20

