

Algemene technische Informatie Schuifdeursysteem Move 2

Type

Move 2 schuifdeursysteem is een voor-de-wand schuivend schuifdeursysteem

Het schuifdeursysteem bestaat uit:

- Geanodiseerd aluminium rail
- Beslag-Set (loopwagens met kogellager, eindstopper, bodemgeleiding)
- Afstandsprofiel
- Afdekkap voorzijde + Afdekkappen zijkant (65 mm)

Optional :

- Softstop (1-zijdig of 2 –zijdig)
- Extra Afstandsprofiel + Afdekkappen voor grotere afstand tussen deur en wand (25,5 mm)

Uitvoeringen

Enkeldeurs en dubbeldeurs.

Bij dubbeldeurs zijn 2 beslag-sets benodigd.

Raillengte	Deurbreedte(enkel + dubbel)	Standaard deurbreedte	
		enkeldeurs	dubbeldeurs
1300	500-700	630	
1700	701-900	730/830	
2100	901-1100	930/1030	
2500	1101-1300	1130/1230	
3100	1301-1600		730 + 730
4000	1601-2000		830 + 830 930 + 930

Standaard met afstandsprofiel → Afstand wand tot deur 10,5 mm

Extra Afstandsprofiel mogelijk → Afstand wand tot deur 25,5 mm

Looprail, Afdekkap en afstandsprofiel zijn in het werk in te korten.

Deurdikte

Het systeem is geschikt voor een deuren met een dikte van 40 mm.

Deurgewicht

Max. deurgewicht 80 kg. (per deur)

Verpakking

Onderdelen in dozen verpakt, incl. de montage-handleiding.

svedex
binnendeuren

ROD = Ruimte onder deur (min. 7 mm, aanbevolen 13 mm)

